

Atlantic skärmväggar ger utmärkt avskärmning i våtutrymmen och där höga krav på hygien och rengöring förekommer. Skärmväggarna tillverkas av 13 mm kompaktlaminat, ett mycket starkt material både i yta och kärna. Detta gör skärmväggarna motståndskraftiga mot både fukt och repor. Kompaktlaminatet ger skärmväggarna en snygg yta och extrem hållbarhet. Skärmväggarna är utrustade med ett elegant och enkelt profilsystem i naturanodiserat aluminium. Självstängande gångjärn, handtag och skruvar är tillverkade av rostfritt stål och aluminium. Utformningen av väggar och dörrar kan anpassas efter specifika förutsättningar och önskemål, eftersom allt produceras på beställning.

Monteringsanvisningar följer med varje leverans.

Atlantic uppfyller kraven för brandklass B-s1,d0 och är dessutom godkänt för användning i Svanenmärkta byggnader.



**Kärnmaterial:**

Kompaktlaminat 13 mm

**Standard elementhöjd inkl. profiler:**

1852 mm | 2064 mm

**Max elementhöjd inkl. profiler:**

3000 mm

**Höjd ställbar pelarfot:**



45-75 mm | 75-135 mm | 120-215 mm

**Standard dörrbredd:**

600 mm | 900 mm

**Format:**

Skärmväggarna kan tillverkas i olika  
mått och design på beställning.

**Standardkulörer:**

Fler kulörer finns mot förfrågan. Ta gärna kontakt med oss!

**Tillverkas i:**

Randers, Danmark

**Tillbehör:**

Sittbänk  
Klädkrok i aluminium  
Ringar för duschdraperi, 12-pack  
Klämskydd

